

# Wkładki profilowe atestowane



**mcm**

**ASS Dual F**

Atest klasy **62C**

Trwałość: 50 tys. cykli  
 Zabezpieczenie: Klasa 6 najwyższa  
 Odporność na atak: Klasa 2 najwyższa  
 Odporność na włamanie: Klasa C najwyższa




klucz serwisowy



zabezpieczone klucze i karta kodowa

Wkładka dedykowana szczególnie dla producentów stolarki oraz salonów sprzedających drzwi, a także firm deweloperskich. Dzięki specjalnej konstrukcji finalny użytkownik ma gwarancję, że niepowołane osoby nie miały wcześniej dostępu do jego kluczy. Wkładka dostarczana jest z tzw. kluczem serwisowym wykonanym z mosiądzu oraz specjalnie zabezpieczonymi przed osobami niepowołanymi kluczami użytkownika. Montaż drzwi i wkładki odbywa się przy użyciu klucza serwisowego. Po wyjęciu z zaplombowanego opakowania kluczy użytkownika ich pierwsze użycie powoduje, że klucz serwisowy przestaje działać. Osoba która miała dostęp do klucza serwisowego nie ma już możliwości otwarcia drzwi.



Tak więc nawet w trakcie trwania budowy wykonawcy mogą mieć dostęp do obiektu a po zakończeniu prac bez konieczności wymiany wkładki ten dostęp zostaje im odebrany. ASS Dual F - to atestowana, cylindryczna, profilowa wkładka 9-cio zapadkowa (dwa rzędy zapadek). Innowacyjne zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe. Zgł. pat. nr P.386954 z dnia 30.12.2008. Wkładka odporna na BUMPING, zabezpieczenia przeciwytrychowe, w komplecie 5 zabezpieczonych kluczy użytkownika oraz klucz serwisowy, karta kodowa klucza. Wykończenie powierzchni: Mosiądz i nikiel satynowy. Nikiel błyszczący dostępny opcjonalnie. Wkładki ASS Dual F dostępne są także w wersji standard i kompletach tj. wkładka i wkładka z pokrętkiem na jeden klucz. Certyfikat IMP – klasa **62C**.

## RODZAJE I SYMBOLE WKŁADEK

MOSIĄDZ	SATYNA	WYMIARY A/B
4ASSF	4ASSFNS	30/30 mm
31ASSF	31ASSFNS	30/35 mm
32ASSF	32ASSFNS	30/40 mm
39ASSF	39ASSFNS	30/45 mm
33ASSF	33ASSFNS	30/50 mm
34ASSF	34ASSFNS	30/60 mm
8ASSF	8ASSFNS	35/35 mm
40ASSF	40ASSFNS	35/40 mm
35ASSF	35ASSFNS	35/45 mm

MOSIĄDZ	SATYNA	WYMIARY A/B
36ASSF	36ASSFNS	35/50 mm
41ASSF	41ASSFNS	35/55 mm
10ASSF	10ASSFNS	40/40 mm
42ASSF	42ASSFNS	40/45 mm
37ASSF	37ASSFNS	40/50 mm
20ASSF	20ASSFNS	40/55 mm
11ASSF	11ASSFNS	45/45 mm
14ASSF	14ASSFNS	45/50 mm
12ASSF	12ASSFNS	50/50 mm
21ASSF	21ASSFNS	30/55 mm
38ASSF	38ASSFNS	35/60 mm

**Oferta specjalna** - wykonujemy wkładki o długości całkowitej do 130 mm z dowolnym podziałem rozmiarowym.