

Wkładki profilowe atestowane




GTV APS

Atest klasy **62C**

Trwałość: 100 tys. cykli
 Zabezpieczenie: Klasa 6 najwyższa
 Odporność na atak: Klasa 2 najwyższa
 Odporność na włamanie: Klasa C najwyższa



Atestowana, cylindryczna, profilowa bezpieczna wkładka 6-cio zapadkowa. Skomplikowany, przez co niezwykle trudny do skopiowania zastrzeżony profil klucza. Dorabianie kluczy tylko u producenta. Milion możliwych kombinacji. 3 klucze i karta kodowa w komplecie. Liczne zabezpieczenia przeciwprzewierceniowe i przeciwytrychowe. Wkładka odporna na BUMPING. Mosiądz i nikiel satynowy. Nikiel błyszczący dostępny opcjonalnie. Certyfikat IMP – klasa **62C**. Wkładka stosowana również do budowy systemów Master Key.



RODZAJE I SYMBOLE WKŁADEK

MOSIĄDZ	SATYNA	WYMIARY A/B
4APS	4APSNS	30/30 mm
31APS	31APSNS	30/35 mm
32APS	32APSNS	30/40 mm
39APS	39APSNS	30/45 mm
33APS	33APSNS	30/50 mm
34APS	34APSNS	30/60 mm
8APS	8APSNS	35/35 mm
40APS	40APSNS	35/40 mm
35APS	35APSNS	35/45 mm
21APS	21APSNS	30/55 mm
38APS	38APSNS	35/60 mm
22APS	22APSNS	40/60 mm
16APS	16APSNS	45/55 mm
15APS	15APSNS	45/60 mm

MOSIĄDZ	SATYNA	WYMIARY A/B
36APS	36APSNS	35/50 mm
41APS	41APSNS	35/55 mm
10APS	10APSNS	40/40 mm
42APS	42APSNS	40/45 mm
37APS	37APSNS	40/50 mm
20APS	20APSNS	40/55 mm
11APS	11APSNS	45/45 mm
14APS	14APSNS	45/50 mm
12APS	12APSNS	50/50 mm
17APS	17APSNS	50/55 mm
13APS	13APSNS	50/60 mm
18APS	18APSNS	55/55 mm
19APS	19APSNS	55/60 mm
23APS	23APSNS	60/60 mm